



» Серия COMPA II

- Простой в управлении и обслуживании.
- Высокая скорость печати до 200 мм/с.
- Большой графический дисплей 132x64 pixel.
- Внутренний подмотчик этикеток.
- USB Host для подключения Flash диска и клавиатуры.
- Слот для подключения CF карт.
- Широкий спектр периферийных устройств.



Модульная конструкция позволяет выбрать комплектацию принтера наиболее подходящую для решения задачи печати этикеток на предприятии потребителя. Возможно подключение различных периферийных устройств: отрезающего устройства, внутреннего подмотчика, внешнего подмотчика, диспенсера, аппликатора. Для работы в компьютерной сети предприятия не требуется дополнительных опций.

» Дополнительные опции

- Ротационный нож. Позволяет отрезать этикетку плотностью до 220 г/м²
- Диспенсер этикеток. Наличие оптического датчика позволяет выдавать по одной этикетке.
- Внешний подмотчик этикеток. Позволяет получить рулон отпечатанных этикеток диаметром до 300 мм.
- Внутренний подмотчик этикеток. Позволяет получить рулон отпечатанных этикеток диаметром до 145 мм.
- Интерфейс WLAN. Позволяет работать в беспроводной компьютерной сети предприятия.
- Аппликатор этикеток. Позволяет автоматически наносить отпечатанные этикетки на продукт.

» Технические характеристики

Принтер	Compa II 104/8	Compa II 106/12	Compa II 162/12	Compa II 103/8 T	Compa II 108/12 T	Compa II 162/12 T
Ширина печати	104 мм.	105,7 мм.	162,6 мм.	104 мм.	108,4 мм.	162,6 мм.
Макс. Ширина этикетки	116 мм.	116 мм.	116 мм.	116 мм.	116 мм.	116 мм.
Мин. Ширина этикетки	12 мм.	12 мм.	12 мм.	12 мм.	12 мм.	12 мм.
Макс. Длина печати	6000 мм.	3000 мм.	1000 мм.	6000 мм.	3000 мм.	3000 мм.
Мин. Длина этикетки	5 / 15* мм.	5 / 15* мм.	5 / 15* мм.	5 / 15* мм.	5 / 15* мм.	5 / 15* мм.
Разрешение	203 dpi	300 dpi	600 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi
Скорость печати	50 - 200 мм/с	50 - 150 мм/с	50 - 150 мм/с	50 - 200 мм/с	50 - 150 мм/с	50 - 150 мм/с
Печатающая головка	Плоская (Flat TT)	Плоская (Flat TT)	Плоская (Flat TT)	Плоская (Flat DT)	Плоская (Flat DT)	Плоская (Flat DT)
Интерфейсы	RS232 C, Centronics, USB 2.0, Ethernet 802.3 10/100					
Диаметр роля этикетки	180 мм.					
Диаметр втулки роля	40 мм. 76 мм.					
Мах. Длина риббона	300 м.					
Мах. Диаметр рулона	80 мм.					
Диаметр втулки	25,4 (1")					
Тип намотки риббона	IN / OUT (красящий слой внутрь / наружу)					
Габаритные размеры	242 x 274 x 446 мм. (Ш x В x Г)	302 x 274 x 446	236 x 238 x 374 мм. (Ш x В x Г)	302 x 274 x 446		
Вес	11 кг.	14 кг.	11 кг.	14 кг.		
Напряжение питания	115/230 VAC, 50/60 Hz, 80 VA					
Условия использования	5 – 45 °C при относительной влажности 80%					

TT – для термотрансферной печати, DT – для прямой термопечати.

* при использования ножа и диспенсера.