



Струйный принтер высокого разрешения T290S-2Y

Термопринтер с высоким разрешением:

Термопринтеры T 290 обладают высоким разрешением и высокой скоростью печати, а также высоким уровнем адаптивности к промышленным условиям.

Поддержка независимой установки двух печатающих головок для увеличения скорости производства или бесперебойного соединения двух сопел для увеличения ширины печати, что подходит для различных производственных задач.

Максимальная ширина печати одной печатающей головкой составляет 25,4 мм, максимальная ширина печати двух печатающих головок составляет 50,8 мм. Простая комбинация достижений желаемой ширины печати, которая подходит для печати разных ширин.



[Введите текст]

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Телефон: +7 (499) 489-20-17, мобильный тел.: +7 (916) 132-48-97

www.formarks.ru E-mail: formarks@formarks.ru

Россия, 127238, г. Москва, Ильменский проезд д.5, офис 305

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Машина Тип	T290 Высокое Разрешение Струйный
Сопло тип	TIJ 2.5 термальный струйный
Количество сопел	1-2, можно подобрать независимо
Разрешение печати	Максимум: 600DPI * 600DPI Опционально по вертикали: 100DPI, 150DPI, 300DPI, 600DPI Горизонтально дополнительно: регулировка точности 30-600DPI
Ширина печати	1-50,8 мм (высота одного сопла 25,4 мм)
Расстояние до поверхности.	1-5мм
Кол-во строк	Любое количество строк может быть отредактировано в пределах эффективной ширины печати
Скорость печати	406 м/мин (90 точек на дюйм), 304 м/мин (120 точек на дюйм), 240 м/мин (150 точек на дюйм), 120 м/мин (300 точек на дюйм), 60 м/мин (600 точек на дюйм)
Содержание печати	Текст, время, дата, шаблон, смена, серийный номер, динамический штрих-код / QR-код, динамические серийные данные, динамическая база данных (дополнительный контент может быть добавлен по мере необходимости) кодов : CODE11, C25INTER, CODE39, EXCODE39, EAN13, EAN13x, CODE128, CODE16K, CODE49, CODE93, Flattermarken , UPCA , UPCE , EAN14, VIN, NVE18.
Счетчик	Более чем 20 независимых счетчиков
Материал печати	Коробка, пластик, металл, лист, труба, камень, кабель, стекло, электронные компоненты, автозапчасти, промышленная химическая упаковка, подарочная коробка для медицинских продуктов
Тип чернил	Пищевой, на водной основе, маслянистый, слабый растворитель, растворитель

[Введите текст]

Цвет чернил	Черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый, невидимый, УФ
Операционная система	Встроенная операционная система безопасности Linux
Отображение экрана	7-дюймовый цветной дисплей, промышленный сенсорный экран
Электроника	ЦП промышленного класса American TI AM3358, ПЛИС промышленного класса American Xilinx Spant9, специальный чип ASIC TIJ
Интерфейс коммуникаций	Сеть интерфейс, USB, RS232
Внешний интерфейс	Оптический датчик, энкодер, реверсивное управление, сигнальный световой сигнал тревоги, управление выводом серийного номера, выбор внешней печатной информации
Монтаж печатающей головы	Устанавливается независимо и может сочетаться с компонентами предотвращения столкновений.
Поддерживать язык	Поддержка более 40 национальных языков (китайский, английский, арабский, датский, немецкий, русский, французский, финский, корейский, норвежский, португальский, японский, испанский, итальянский и т. д.)
Параметры питания	Вход 100-240 В. переменного тока; выход 30 В. постоянного тока, 4 А (адаптер питания)
Материал корпуса	Авиационный алюминий
Габаритные размеры	202 мм * 119 мм * 61,2 мм; группа сопел 112мм * 79мм * 103мм
Окружающая среда	Температура 0-45 °C / влажность 30-70% Rh
Сертификация	RoHS , КЭ, ФКК

[Введите текст]



[Введите текст]

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель	Описание	Цена руб. с НДС	Кол-во	Сумма, руб. с НДС
T290C-2У	T290S-2 Online Inkjet Thermal Inkjet Printer (Silvery) T290S-2 Термоструйный принтер (Серебристый)	142 450,00	1	142 450,00
4BK707	Black Solvent Ink Cartridge (1 In) Картридж с сольвентными черными чернилами (1 дюйм)	9 500 .00	1	9 500 .00
4BK105	One Inch Black Water-based Pigment Ink Cartridge Картридж с пигментными черными чернилами на водной основе	7 600,00	1	7 600,00
ИТОГО с НДС				-

Гарантийный срок:

- Гарантия Поставщика при соблюдении Покупателем правил технической эксплуатации действует в течение 12 месяцев с момента отгрузки оборудования.

Срок поставки:

- В наличии на складе

Условия оплаты:

- 100% - предоплата
Руководитель отдела продаж
Феликс Цагойко
+7 915 124 21 64

[Введите текст]