

Павел Поляков

Технический директор



ООО «ФОРМАРКС» Решения для маркировки»

www.formarks.ru

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная 3, строение 6

Mobile +7 (916) 132-4897

ppg@formarks.ru

Артикул	Описание																																	
<p style="text-align: center;">TX 2 Exp</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ● Мощный четырехъядерный процессор. ● Фиксированная рамка механизма печати ● Пользовательский интерфейс с 4,5-дюймовым сенсорным экраном ● Расширенная динамическая адаптивная точная настройка (ADAPT™) ● Схема оптимальной регулировки натяжения ленты ● Уровень оставшегося расходного материала в режиме реального времени ● Одна ось, два размера 																																	
<p style="text-align: center;">TX 2 Exp</p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">* The printer shown on this page are TOUCH SCREEN Version.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Принтер штрих-кодов</th> <th>TX 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ширина печати</td> <td>104 мм.</td> </tr> <tr> <td>Макс. Ширина этикетки</td> <td>116 мм.</td> </tr> <tr> <td>Мин. Ширина этикетки</td> <td>10 мм.</td> </tr> <tr> <td>Макс. Длина печати</td> <td>5000 мм.</td> </tr> <tr> <td>Мин. Длина этикетки</td> <td>20 мм.</td> </tr> <tr> <td>Максимальный внешний диаметр:</td> <td>8 дюймов (203,2 мм)</td> </tr> <tr> <td>Внутренний диаметр:</td> <td>1,5 дюйма (38 мм)/ 3 дюйма (76,2 мм)</td> </tr> <tr> <td>Разрешение</td> <td>203 dpi</td> </tr> <tr> <td>Скорость печати</td> <td>406,8 мм/с</td> </tr> <tr> <td>Печатающая головка</td> <td>Плоская (Flat TT)</td> </tr> <tr> <td>Интерфейсы</td> <td>порт RS-232, 10/100/1000 Мбит/с Adaptive Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST</td> </tr> <tr> <td>Мах. Длина риббона</td> <td>600 м.</td> </tr> <tr> <td>Мах. Диаметр рулона</td> <td>84 мм.</td> </tr> <tr> <td>Диаметр втулки</td> <td>25,4 (1")</td> </tr> <tr> <td>Тип намотки риббона</td> <td>IN / OUT (красящий слой внутрь / наружу)</td> </tr> </tbody> </table>	Принтер штрих-кодов	TX 2	Ширина печати	104 мм.	Макс. Ширина этикетки	116 мм.	Мин. Ширина этикетки	10 мм.	Макс. Длина печати	5000 мм.	Мин. Длина этикетки	20 мм.	Максимальный внешний диаметр:	8 дюймов (203,2 мм)	Внутренний диаметр:	1,5 дюйма (38 мм)/ 3 дюйма (76,2 мм)	Разрешение	203 dpi	Скорость печати	406,8 мм/с	Печатающая головка	Плоская (Flat TT)	Интерфейсы	порт RS-232, 10/100/1000 Мбит/с Adaptive Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST	Мах. Длина риббона	600 м.	Мах. Диаметр рулона	84 мм.	Диаметр втулки	25,4 (1")	Тип намотки риббона	IN / OUT (красящий слой внутрь / наружу)	
Принтер штрих-кодов	TX 2																																	
Ширина печати	104 мм.																																	
Макс. Ширина этикетки	116 мм.																																	
Мин. Ширина этикетки	10 мм.																																	
Макс. Длина печати	5000 мм.																																	
Мин. Длина этикетки	20 мм.																																	
Максимальный внешний диаметр:	8 дюймов (203,2 мм)																																	
Внутренний диаметр:	1,5 дюйма (38 мм)/ 3 дюйма (76,2 мм)																																	
Разрешение	203 dpi																																	
Скорость печати	406,8 мм/с																																	
Печатающая головка	Плоская (Flat TT)																																	
Интерфейсы	порт RS-232, 10/100/1000 Мбит/с Adaptive Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST																																	
Мах. Длина риббона	600 м.																																	
Мах. Диаметр рулона	84 мм.																																	
Диаметр втулки	25,4 (1")																																	
Тип намотки риббона	IN / OUT (красящий слой внутрь / наружу)																																	

Дополнительная информация:

MPU:

- 64-разрядный, четырехъядерный процессор Arm®Cortex®-53 ядра, максимальная рабочая частота 1,8 ГГц
- Графический процессор:
- GC NanoUltra 3D (1 шейдер) и GC320 2D OpenGL ES 2.0

Память:

- 2 ГБ оперативной памяти DDR4, 8 ГБ управляемой флэш-памяти NAND
- * Уровень ТЕПЛА™ ①:

Лента:

- Максимальная длина ленты: 1968 футов (600 м)
- Максимальный внешний диаметр: 3,31" (84 мм)
- Сторона с краской: как внутрь, так и наружу
- Максимальная ширина ленты: 4,65" (118 мм)
- Лента Внутренний диаметр: 1" (25,4 мм)

Типы штрих-кодов:

- 1D штрих-коды: код 39, код 93, код 128/подмножество A,B,C, Codabar, чередование 2 из 5, надстройка UPC A/E 2 и 5, EAN-13/8/128, UCC-128, GS1. -128 и т. д
- 2D-штрих-коды: MaxiCode, PDF417, Data Matrix, QR-код, GS1 DataMatrix, GS1 QR-код, CS-код и т. д.

ЖК-дисплей:

- 4,5-дюймовый емкостный сенсорный ЖК-экран

Интерфейсы:

- Последовательный порт RS-232, 10/100/1000 Мбит/с Adaptive Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST

Вес:

- 33,07 фунта (15 кг)

Размеры:

- Вт 11,3" (286 мм) × Д 17,6" (448 мм) × В 10,7" (271 мм) Информация об изготовителе:
- Страна изготовитель – Китай
- Принтер штрих-кодов TX 3 Exp компания Postek (China) https://www.postekchina.com/product_TX/

Рабочая среда:

- Температура: 32° F ~ +104° F (0° C ~ 40°C)
- Относительная влажность: 5% ~ 85% без конденсации

Стоимость оборудования

№	Артикул	Наименование	Кол.	Цена руб. с НДС	Сумма руб. с НДС
1.	TX 2 Exp	Принтер этикеток с сенсорным экраном TX2 Exp разрешение 203 dpi Thermal transfer/203 dpi/600M ribbon USB, USB Host, Ethernet, RS232 Serial	1	179 300,00	179 300,00
ИТОГО. Включая НДС 20 %					179 300,00

Нож

Модель: A150S; A400S

Гарантия:

12 месяцев с момента отгрузки

Платежи:

100% предоплата

Срок поставки:

25 – рабочих дней.

ООО «ФОРМАРКС» Решения для маркировки»

Феликс Цагойко
+7 915 124 21 64